

ASX

TECHNISCHE DATEN



DEKUBITUSGRAD: ● I ● II ● III ○ IV
 MAX. PATIENTENGEWICHT: 140 KG
 HMV Nr.: 11.29.04.1013

ARTIKEL NR.: 997008S 88

STEUERGERÄT:

Maße: 30 x 18 x 12 cm
 Gewicht: 2,7 kg

Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb, 12 Min. Zeitzyklus, Unterdruckalarm (optisch und akustisch)

MATRATZENAUFBLASE:

Maße: 200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt)
 Gewicht: 5,4 kg (ohne Basismatratze)

18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, 8 Zellen mit Mikroperforation, knickfreie Anschlusschläuche (inkl. Transportsicherung), CPR-Notfallentlüftung

MATERIAL:

Zellen: hochwertiges Nylon TPU Zellmaterial
 Bezug: Polyester-Bezug, PU-beschichtet mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, atmungsaktiv, rutschhemmend

ZUBEHÖR (OPTIONAL):

ART.-NR.: 991305+ (Transporttasche für Matratze und Steuergerät)
 ART.-NR.: 991508+2 (Schaumstoff-Matratzenbasis 2 cm mit Polyester-Bezug)
 ART.-NR.: 991508+ (Schaumstoff-Matratzenbasis 3,5 cm mit Polyester-Bezug)

DAS ASX WECHSELDRUCKSYSTEM WIRD ZUR PROPHYLAXE UND BEHANDLUNG VON DEKUBITUS-PATIENTEN BIS STADIUM III NACH EPUAP EINGESETZT.

Die Matratzenauflage wird aus hochwertigen Nylon / TPU-Zellen gefertigt, davon sind 8 mit Mikroperforation. Der bi-elastische Bezug ist atmungsaktiv, PU-beschichtet und mit einem umlaufenden Reißverschluss versehen. Die Notfallentlüftung ist außenliegend. Die ASX verfügt über eine digitale Druckregelung. Der ursprüngliche Dauerbetrieb wird nun durch einen Drucksensor gesteuert, der den Kompressor und Timing-Motor nur dann in Betrieb nimmt, wenn diese auch benötigt werden.

VORTEILE:

- lange Serviceintervalle
- geringeres Geräuschniveau

ALARMFUNKTIONEN:

- bei Unterdruck und / oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und optischen Alarm



novacare® gmbh

Bruchstraße 48 · 67098 Bad Dürkheim · Tel. +49 (0) 6322 9565-0 · Fax +49 (0) 6322 9565-65 · info@novacare.de · www.novacare.de

